



Pre Mapping OAM

by Jirapong Panawong



ข้อกำหนดการใช้งานในส่วนของ Hozo

- ในคลาสต้องมีการกำหนด unique property และต้องมีชื่อต่อท้ายด้วย “_id”
 - เพื่อที่จะนำไปใช้เป็น primary key
- ในกรณีที่ property มีค่าได้มากกว่า 1 ค่าให้ตั้งชื่อต่อท้ายด้วย “_mv”

การตั้งค่าให้โปรแกรมทำงาน

- ➡ ในไฟล์ส่วนการกำหนดค่าจะประกอบด้วย 3 ค่าดังนี้
 - ➡ ไฟล์ owl
 - ➡ ภาษา (ภาษาไทย:true)
 - ➡ โฟลเดอร์ของผลการทำงาน

```
{  
    "fileName": "test_mapping4.owl",  
    "thaiMode": false,  
    "outputFolder": "tm/"  
}
```

การเรียกใช้งานโปรแกรม

➡ `java -jar premapping.jar test.conf`

➡ ผลลัพธ์การทำงานแยกออกเป็น 3 ไฟล์ดังนี้

1. ไฟล์สำหรับสร้างฐานข้อมูลของตามโครงสร้างออนโทโลยี (1_structure.sql)
2. ไฟล์สำหรับตั้งค่า OAM (2_oamconfig.sql)
3. ไฟล์คำอธิบายโครงสร้างตารางข้อมูลกรณีที่ออนโทโลยีเป็นภาษาไทย (3_tablecomment.txt)

➡ ** กรณีที่ไม่มีข้อความเตือนแสดงว่าทำโปรแกรมทำงานเรียบร้อยแล้ว